

# Технические характеристики

Liquid Rubber



**Liquid Rubber™** это лучший водоизоляционный материал; прекрасные адгезивные качества, высоко эластичное прочное покрытие, бесшовная мембрана снижающая риск протекания безопасная и удобная в нанесении.

Характеристики	Полиуретановое мембрановое покрытие	Акриловое мембрановое покрытие	Битумная мембрана	Цементные покрытия	Liquid Rubber™ покрытие
Влага (высыхание основы)	хорошо	хорошо	Хорошо	Очень хорошо	превосходно
100% адгезия	превосходно	превосходно	хорошо	Очень хорошо	Очень хорошо
Стандартная толщина нанесения > 2 мм	хорошо	хорошо	Очень хорошо	хорошо	превосходно
Эластичность >800 %	хорошо	плохо	плохо	плохо	превосходно
Восстановление >90%	Очень хорошо	-	-	-	превосходно
бесшовность	превосходно	превосходно	плохо	превосходно	превосходно
проходимость	превосходно	превосходно	хорошо	превосходно	Очень хорошо
Безопасное нанесение	плохо	Очень хорошо	превосходно	плохо	превосходно
Контакт с водой	плохо	плохо	-	Очень хорошо	Хорошо-очень хорошо
Соппротивление щелочи и кислоте	плохо	плохо	Очень хорошо	плохо	Очень хорошо
Простота нанесения на комбинированные поверхности	хорошо	превосходно	плохо	хорошо	превосходно
Быстрота высыхания	Очень хорошо	хорошо	хорошо	превосходно	превосходно
Рейтинг	Очень хорошо	Очень хорошо	хорошо	Очень хорошо	превосходно

Liquid Rubber Spray Gradetm наносится при температуре окружающей среды при помощи двух компонентной системы нанесения HVLP 3000, или как в случае нанесения Liquid Rubber Zavlattm однокомпонентной системы HVLP 1000, или коротко ворсяным валиком или резиновым валиком.

